Lazūra beice
uz šķīdinātāja bāzes

Datums 10.05.2004.

1. ZIŅAS PAR VIELU /PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJU UN UZŅĒMUMU

1.1 Vielas vai produkta identifikācijas dati

Produkta nosaukums
LAZŪRA BEICE

Produkta identifikācijas numurs
1010049

1.2 Ražotāja, importētāja u.tml. identifikācijas dati

1.2.1 Ražotājs, importētājs u.tml.

	Ražotājs:	**Izplatītājs:**
	V 33 S.A.	Vunder Art SIA
1.2.2 Adrese	F-39210 Domblans FRANCIJA	Atlasa iela 7a RĪGA
Telefons	+33 (3) 84350033	+371 67 311 012
Fakss	+33 (3) 84446318	+371 67 311 013
e-pasts		liberon@vunder.eu

1.2.3 Ārkārtējas situācijas gadījumā zvanīt: 112.

2. PRODUKTA SASTĀVS / INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

2.1 Raksturojums
Preparāts

2.2 Bīstamie komponenti

2.2.1 **CAS-nr.**	**2.2.2** **Komponenta nosaukums**	**2.2.3** **Koncentrācija**	**2.2.4** **Klasifikācija, R-frāzes**
67-63-0	propān-2-ols; izopropilalkohols	60-70 %	F,R 11, Xi; R 36, R 67
107-98-2	metoksi- 2- propanols	15-20 %	R 10
123-86-4	n-butilacetāts	1 – 5 %	R 10, R 66, R 67
123-42-2	4- hidroksi-4-metil-2-pentanons	5-10 %	Xi; R 36

3. BĪSTAMĪBAS RAKSTUROJUMS

Viegli uzliesmojošs. Gāzes-gaisa maisījums ir uzliesmojošs. Iedarbojoties ar gaisu veido gāzes, kas smagākas par gaisu un koncentrējas pie grīdas līmeņa. Saskaroties ar ādu var izraisīt alerģiju. Kairina acis un ādu. Var izraisīt apdegumus.

4. PIRMĀS PALĪDZĪBA PASĀKUMI

4.1 Vispārējā informācija
Samaņas zuduma gadījumā nedot cietušajam dzert vai ēst. Nekavējoties griezties pēc medicīniskās palīdzības (ja iespējams, parādīt ārstam produkta uzlīmi).

4.2 Ieelpošanas gadījumā
Pārlieku liela daudzuma šķīdinātāja tvaiku ieelpošanas gadījumā nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt viņam siltumu. Sazināties ar ārstu. Apgrūtinātas elpošanas gadījumā veikt mākslīgo elpināšanu vai uzlikt skābekļa masku un izsaukt ātro palīdzību.

4.3 Kontakta gadījumā ar ādu
Novilt notraipītās drēbes. Nomazgāt ar ziepēm un ūdeni un noskalot.

4.4 Kontakta gadījumā ar acīm
Nekavējoties izskalot ar lielu ūdens daudzumu (min 20 min). Vajadzības gadījumā griezties pēc medicīniskās palīdzības.

4.5 Norīšanas gadījumā
Neizsaukt vemšanu. Kārtīgi izskalot muti, nedzert. Nekavējoties griezties pēc medicīniskās palīdzības.

5. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI

5.1 Piemērotie ugunsdzēšanas līdzekļi
Pulvera, putu vai CO2 ugunsdzēšamos līdzekļus.

5.2 Ugunsdzēšanas līdzekļi, ko aizliegts izmantot
Pilna ūdens strūkla.

5.3 Vielas vai produkta, tā degšanas produktu vai izdalījušos gāzu radītie īpašie bīstamības faktori
Dzesēt degošos noslēgtos iepakojuma konteinerus ar ūdens smidzinātāju. Gāzu sprādziena bīstamība. Gāzes ir smagākas par gaisu un izplatās grīdas līmenī.

6. PASĀKUMI AVĀRIJAS NOPLŪDES GADĪJUMĀ

6.1 Personāla aizsardzība
Skat. 7. un 8.punktu.

6.2 Vides aizsardzības pasākumi
Nepieļaut produkta nokļūšanu gruntī, kanalizācijā vai ūdens tilpnēs.

6.3 Tīrīšanas/savākšanas pasākumi
Izlijušu šķidrumu savākt, izmantojot smiltis vai kādu citu nedegošu, šķidrumu uzsūcošu materiālu, vai ar sprādziena drošu sūkni vai rokas pumpi savākt piemērotā traukā. Noslēgt trauku un savākto vielu utilizēt kā videi bīstamus atkritumus.

7. LIETOŠANAS UN UZGLABĀŠANAS NOTEIKUMI

7.1 Lietošana

Nodrošināt nepieciešamo ventilāciju darba vietā. Gāzes ir smagākas par gaisu un pārvietojas grīdas līmenī. Nodrošināt ventilāciju grīdas līmenī. Izvairīties no tvaiku ieelpošanas un nokļūšanas acīs vai uz ādas. Izolēt visus aizdegšanās avotus. Nepieļaut produkta nokļūšanu gruntsūdeņos. Izvairīties no statiskās elektrības veidošanās.

7.2 Uzglabāšana

Uzglabāt labi ventilētā, sausā un vēsā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem, cieši noslēgtās tilpnēs, bērniem nepieejamā vietā. Uzglabāt no tiešu saules staru vai citu siltuma avotu iedarbības slēptā vietā.

8. EKSPOZĪCIJAS KONTROLE / PERSONĀLA AIZSARDZĪBA

8.1 Tehniskie paņēmieni

Nodrošināt nepieciešamo ventilāciju darbavietā. Nepietiekamas vispārējās ventilācijas gadījumā, jānodrošina efektīva vietējā nosūces ventilācija vai (ja iespējams) veikt krāsošanas darbus krāsošanas kamerā vai citā līdzīgam mērķim paredzētā telpā.

8.3 Personāla aizsardzības līdzekļi

8.3.1 Vispārīgie aizsardzības un higiēnas pasākumi

Veikt rūpīgu darbinieku darba sfēras instruktāžu.

8.3.2 Elpošanas ceļu aizsardzība

Nepietiekamas ventilācijas gadījumā lietot speciālus ar A-filtru apgādātus elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļus.

8.3.3 Roku aizsardzība

Ieteicams lietot aizsargcimdus (nitrila vai neoprēna).

8.3.4 Acu aizsardzība

Nepieciešamības gadījumā lietot acu/sejas aizsargmaskas.

8.3.5 Ādas aizsardzība

Nepieciešamības gadījumā lietot aizsargapģērbu.

9. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

9.1	**Agregātstāvoklis, krāsa, smarža**	bezkrāsains šķidrums
9.3	**Dati par agregātstāvokļa izmaiņām**	
9.3.1	**Vārīšanās punkts/vārīšanās amplitūda**	78 °C
9.4	**Aizdegšanās punkts**	12 °C
9.8.	**Sprādziena robeža**	
	a)augšējā	1,8 tilpuma procenti/tvaiki
	b)apakšējā	11,5 tilpuma procenti/tvaiki
9.11	**Relatīvais blīvums**	850 kg/m³ (20 °C)
9.12	**Šķīdība**	
	a) ūdenī	nešķīst
	b) taukos	nav piemērojams

10. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

10.1 Apstākļi, no kuriem jāizvairās
Izvairīties no produkta nokļūšanas temperatūrās, kas augstākas par 45 ºC.

10.2 Materiāli, no kuriem jāizvairās
Izvairīties no saskarsmes ar noteiktiem plastmasu veidiem, kuri šķīst šajā vielā, no stipri skābām, oksidējošām vielām un alkaniem.

10.3 Bīstami sadalīšanās produkti
Degšanas procesā un augstās temperatūrās var izdalīties bīstami sadalīšanās produkti.

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

11.1 Akūts toksiskums
Skat. 11.5 punktu

11.2 Kairinājums un kodīgums
Jūtīgas ādas gadījumā var izraisīt ādas kairinājumu.

11.3 Alerģiskas reakcijas
Saskarsmē ar ādu var izraisīt alerģisku reakciju.

11.5 Praksē iegūtā pieredze

11.5.1 Ieelpojot
Produkta izdalīto šķīdinātāja tvaiku vai lietošanas rezultātā radušos sīko pilienu ieelpošanas rezultātā var tikt kairināti elpošanas orgāni un gļotādas, kā rezultātā var rasties galvas sāpes un slikta pašsajūta. Ilgstošas ieelpošanas gadījumā var rasties reibuma stāvoklis un nervu sistēmas darbības traucējumi (piemēram, nogurums, nervozitāte un miega traucējumi).

11.5.2 Saskarsme ar ādu
Atkārtotas vai ilgstošas saskares gadījumā ar ādu, var tikt noārdīta ādas tauku kārtiņa, kā rezultātā var rasties nealerģisks kontaktdermatīts un iesūkšanās caur ādu. Pilieni kairina acis.

11.5.3 Cita iedarbība
-

12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

12.5 Cita informācija
Vienmēr ievērot piesardzību, rīkojoties ar produktu, nepieļaut tā nokļūšanu grunti, kanalizācijā vai ūdens tilpnēs.

13. IESPĒJAMIE UTILIZĀCIJAS VEIDI

13.1 Produkts
Produkta atlikumi un iztukšotais iepakojums jāutilizē atbilstoši normatīvo aktu prasībām . Atkritumus nedrīkst izliet kanalizācijā. Šķidros produkta atlikumus jānogādā bīstamo atkritumu savākšanas vietā. Šķīdinātājus nesaturošus, sažuvušus krāsu produktu pārpalikumus drīkst izmest mājsaimniecības atkritumos.

13.2 Iepakojums
Tukšus un sausus iepakojumus var nodot taras pieņemšanas punktos, ja šādas iespējas nav, izmest mājsaimniecības atkritumos

14. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

14.1	**UN-numurs**	1263
14.3	**Sauszemes transports**	III
14.3.1	**Klase VAK/ADR**	ADR/RID 3.5 B
14.4	**Jūras transports**	3.2

15. NORMATĪVA RAKSTURA INFORMĀCIJA

15.1 Speciālā informācija uz uzlīmes

15.1.1 Bīstamības simboli un nozīmes
F – īpaši viegli uzliesmojošs

15.1.3. R-frāzes

R 11	Viegli uzliesmojošs

15.1.4 S-frāzes

S 2	Sargāt no bērniem
S 16	Sargāt no uguns - nesmēķēt
S 29	Aizliegts izliet kanalizācijā
S 33	Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības
S 51	Izmantot tikai labi vēdināmās telpās

16. CITA INFORMĀCIJA

16.1 Izmantošanas joma

16.1.1 Vārdos
Koka virsmu kopšanas līdzeklis

16.1.2 Izmantošanas jomas kods

16.2 Lietošanas instrukcijas
Precīzāka lietošanas instrukcija norādīta uz uzlīmes un produkta lietošanas instrukcijā.

16.3 Cita informācija
-

16.4 Kontaktinformācija
Vunder Art SIA (+371) 67 311 012; liberon@vunder.eu